Canon i-SENSYS MF465dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 5951C005

Nombre del producto :
MF465dw



Canon i-SENSYS MF465dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión	
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara *	✔
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm
Tiempo de calentamiento	14 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5 s
Impresión segura	✔

Copiado	
Copiado a doble cara *	✔
Modo de copia a doble cara	Auto
Copiando *	Copias en blanco y negro
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	6.1 s
Máximo número de copias	999 copias
Escalado en la impresosa	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4
Función de copia de DNI	✔

Exploración	
Escaneado dúplex *	✔
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Dirección de papel	
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Ancho de formato personalizado	105 - 215.9 mm
Longitud de formato personalizado	128 - 355.6 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 120 g/m²
Peso de bandeja multiuso	60 - 199 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔

Red	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolos de gestión	SNMPv1, SNMPv3
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service

Desempeño	
Capacidad de almacenamiento interno	4 GB
Memoria interna *	1024 MB

Exploración	
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB
Profundidad de color de entrada	24 Bit
Profundidad de color de salida	24 Bit
Niveles en escala de gris	256
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA

Fax	
Fax a doble cara	✔
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Memoria de fax	512 páginas
Marcación rápida	✔

Características	
Ciclo de trabajo recomendado	750 - 4000 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes
Funciones de doble cara *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear
Número de cartuchos de impresión *	1
Colores de impresión *	Negro
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad total de entrada *	250 hojas
Capacidad total de salida *	150 hojas
Bandeja multiusos	✔
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas
Capacidad de entrada máxima	900 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5

Desempeño	
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	1200 MHz

Diseño	
Color del producto *	Negro, Blanco
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Tipo de control	Tocar

Control de energía	
Consumo de energía (máx.)	1280 W
Consumo de energía (imprimiendo)	480 W
Consumo de energía (inactivo)	8 W
Consumo energético (en suspensión)	0.9 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.32 kWh/week
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados	✔
Sistemas oerativos de servidor soportados	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 30 °C

Peso y dimensiones	
Ancho	420 mm
Profundidad	460 mm
Altura	375 mm
Peso	16.3 kg