Impresora Multifuncional HP Smart Tank 750, Tinta Continua, Color, Wi-Fi, Smart App, Dúplex, ADF Alimentador Automático (6UU47A)

Impulse la productividad gracias a la tinta original HP que se incluye y permite imprimir por hasta tres años.[2]

- Impresión a Color
- Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica
- USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; LAN
- LATAM: 1+1 año de garantía

(Ver más especificaciones)

ESPECIFICACIONES

Detalles Técnicos

Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada)	14 segundos
Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada)	Velocidad máxima de 16 segundos
Tecnología De Impresión	Inyección térmica de tinta HP
Impresión A Doble Cara	Automático
Capacidad Inalámbrica	Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct
Volumen De Páginas Mensuales Recomendado	400 a 800

Sku

Sku	6UU47A

Impresión

Velocidad De Impresión, Negro	11 - 20
Color	Impresión a Color

Categoría

Tipo De Producto	Impresoras Inkjet
Familia	Smart tank

Metadata

Uso	Hogar y negocio en casa

Caracteristicas

Funciones	Multifunction / All-in-One

Conectividad Y Comunicaciones

Conectividad, Estándar	USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; LAN
Capacidades De Red	Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi
Capacidad Inalámbrica	Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct
Capacidad De Impresión Móvil	Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct

Manejo De Medios De Impresión

Capacidad De Entrada De Sobre	Hasta 30 sobres
Capacidad De Salida	Hasta 100 hojas
Capacidad De Salida Máxima (Hojas)	Hasta 100 hojas
Entrada De Manejo De Papel, Estándar	Bandeja de entrada 250 hojas
Capacidad De Entrada	Hasta 250 hojas
Salida De Manejo De Papel, Estándar	Bandeja de salida de 100 hojas
Capacidad De Salida Estándar (Sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad De Entrada Máxima (Hojas)	Hasta 250 hojas
Capacidad De Entrada Máxima (Tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad De Entrada Máxima (Papel Fotográfico)	Hasta 50 hojas
Capacidad De Entrada De Papel De Serie (Tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad De Entrada Máxima (Etiquetas)	Hasta 20 hojas
Capacidad De Salida Máxima (Papel Fotográfico)	Hasta 30hojas
Capacidad De Salida Máxima (Tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad De Salida Estándar (Tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad De Salida Estándar (Etiquetas)	Hasta 20 hojas
Capacidad De Salida Máxima (Etiquetas)	Hasta 20 hojas
Capacidad De Salida Máxima (Sobres)	Hasta 30 sobres

Especificaciones De La Pantalla

Monitor	Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm)

Velocidad De Escáner

Velocidad De Escaneo (Normal, Carta)	Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm (200 ppi, color)
Velocidad De Escaneo (Normal, A4)	Hasta 3ppm (200ppi, color); Hasta 5ppm (200ppi, monocromático)

Cartuchos Y Cabezales De Impresión

Número De Cartuchos De Impresión	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
Tipos De Tinta	Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)
Cabezales De Impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
Color(Es) De Consumibles De Impresión	Negro; Cian; Magenta; Amarillo
Inyectores Del Cabezal De Impresión	704 (negro), 588 (tricolor)
Cartuchos De Reemplazo	Botella de tinta original HP GT53 de 90ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL
Colores De Impresión, Máximo	4

Velocidad De Impresión

Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4)	Hasta 15 ppm
Velocidad De Impresión En Negro (Borrador, A4)	Hasta 23 ppm
Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4)	Hasta 9 ppm
Velocidad De Impresión	Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color)
Velocidad De Impresión En Color (Borrador, A4)	Hasta 22 ppm
Velocidad De Impresión Monocromática (ISO)	Hasta 15 ppm
Velocidad De Impresión Color (ISO)	Hasta 9 ppm

Velocidad De Copia

Velocidad De Copiado Color (ISO)	Hasta 6 cpm
Velocidad De Copiado En Negro (ISO)	Hasta 13 cpm

Bateria Y Alimentación

Alimentación	Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo De Energía	0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión)
Tipo De Fuente De Alimentación	Interna

Especificaciones Del Transmisor Digital

Formatos De Archivo, Admitidos	PDF; BMP; PNG; TIF; JPG
Capacidad De Envío A E-Mail	Sí

Tiempo De Impresión

Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada)	14 segundos
Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada)	Velocidad máxima de 16 segundos

Especificaciones De La Impresora

Compatibilidad Con Varias Tareas	No
Alimentador De Sobres	No
Nota Sobre Volumen Mensual De Páginas Recomendado	HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
Funciones	Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica
Lenguajes De Impresión	HP PCL 3 GUI
Bandejas Para Papel, Máximo	1
Ciclo De Trabajo (Mensual, A4)	Hasta 5000 páginas
Bandejas Para Papel, Estándar	1
Volumen De Páginas Mensuales Recomendado	400 a 800
Tecnología De Impresión	Inyección térmica de tinta HP
Impresión A Doble Cara	Automático
Sensor De Papel Automático	Sí
Principales Características	AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara
Cantidad De Usuarios Y Volumen De Impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes
Impresión Sin Bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Controladores De Impresora Incluidos	HP PCL 3 GUI
Soporte De Hojas De Prueba Fotográficas	No
Precisión En La Alineación Vertical	+/- 0.02 mm

Especificaciones Del Escáner

Tamaño De Escaneo (ADF), Máximo	216 x 356 mm
Formato Del Archivo De Digitalización	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
Escaneado Color	Sí
Capacidad Del Alimentador Automático De Documentos	Estándar, 35 hojas
Tipo De Escáner	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Tamaño De Escaneo, Máximo	216 x 297 mm
Niveles De Escala De Grises	256
Modos De Entrada De Digitalización	Copiado de panel frontal; Software HP; EWS
Profundidad En Bits	24 bits
Versión Twain	Versión 2.1
Tecnología De Escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Opciones De Escaneo (ADF)	Una única cara:

Certificación Y Conformidad

Certificación ENERGY STAR®	No
Compatibilidad Electromagnética	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Sección 15 Subsección B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Seguridad	IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, "Marca de seguridad" de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China
Cumplimiento De Estándares De Telecomunicaciones (Capacidad De Fax)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Ambiental	25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners

Contenido De La Caja

Contenido De La Caja	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ambiental

Humedad Durante Almacenamiento	5 a 90% de HR (sin condensación)
Intervalo De Humedad En Funcionamiento	15 a 80 % de HR (sin condensación)
Temperatura De Almacenamiento: Límites	-40 a 60 °C

Margen De Temperaturas Operativas	5 a 40 °C
Emisiones De Presión Acústica	59,4 dB(A) (impresión a 10 ppm)
Emisiones De Potencia Acústica	6,5 B(A) (impresión a 10 ppm)
Margen De Temperaturas Operativas Recomendado	15 a 30 °C

Garantía

Garantía	LATAM: 1+1 año de garantía

Memoria

Memoria, Estándar	256 MB
Memoria, Máxima	256 MB
Noat Sobre Memoria Estándar	No actualizable

Dimensiones

Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.)	42,75 x 36,40 x 24,03 cm
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al)	484 x 284 x 410 mm
Dimensiones Máximas (An X F X Al)	453,55 x 440,73 x 249,63 mm
Dimensiones Con Bandejas Elevadas (Ancho X Fondo X Alto)	427,54 x 364,00 x 240,25 mm

Pesos

Peso	7,70 kg
Peso Del Embalaje	10,70 kg
Peso Del Embalaje	23.54 lb

Geografía

País De Origen	Fabricado en China

Componentes Del Sistema

Panel De Control	Botón de Encendido/apagado, Copiado de identificación, Copia a color, Copia en negro, Wi-Fi, Información, Cancelar y Reanudar

Procesador

Velocidad Del Procesador	800 MHz

Resolución De Escáner

Resolución De Escaneo, Hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución De Escaneado Mejorada	Hasta 1200 ppp
Resolución De Escaneo, Óptica	Hasta 1200 ppp
Exención De Responsabilidad De Resolución De Escaneado Mejorada	hasta 1200 ppp
Exención De Responsabilidad De Resolución De Escaneado Mejorada	Hasta 1200 ppi

Medios De Impresión Compatibles

Tamaños De Soportes De Impresión Admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara)	A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes
Peso De Soporte, Admitido	Papel normal: 60 a 105g/m^2; Sobres: 75 a 90g/m^2; Tarjetas: hasta 200g/m^2; Papel fotográfico: hasta 250g/m^2
Tipos De Soportes	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado
Tamaños De Soportes, Personalizado	88.9x127 mm a 215,9x355.6mm
Peso De Soporte, Recomendado	De 60 a 105 g/m^2
Tamaños De Soporte Admitidos, Clave	10 x 15 cm; A4; Sobres

Requisitos Del Sistema

Requisitos Mínimos Del Sistema Para Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Requisitos Mínimos Del Sistema	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.

Software Y Aplicaciones

Compatible Con Mac	Sí
Software Incluido	Software de la impresora HP, disponible en línea

Sistemas Operativos Soportados

Sistemas Operativos Compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur
Sistemas Operativos De Red Compatibles	Windows 11
Sistema Operativo (Tipo De Compatibilidad)	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet

Resolución De Impresión

Calidad De Impresión En Negro (Óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Calidad De Impresión En Color (Óptima)	Impresión en color de hasta 4800x1200dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200dpi de entrada

Especificaciones De Rack Y Potencia

Número De Consumo Eléctrico Típico (TEC)	0,20 kWh/semana
Número De Usuarios	1-3 usuarios

Area De Impresión

Área De Impresión Máxima	215,9 x 355,6 mm
Margen Derecho (A4)	3,3 mm
Margen Superior (A4)	3,3 mm
Margen Inferior (A4)	3,3 mm